ΕΡΓΑΛΕΙΑ HIGH FEED

SKS SERIES

Για μέγιστη στιβαρότητα
Αξιόπιστο ακόμα και σε high feed κοπή με μεγάλο βάθος ap
Για μεγάλη αφαίρεση υλικού Q
ap ≤ 3mm

SKS EXTREME EXSKS 09 Type



- 6 κοπτικές αιχμές
- Πλακίδιο διπλής όψης
- Μεγάλη αφαίρεση υλικού
- ap (max) = 3mm
- R-cam: R3.5
- Για μηχανήματα ISO50
- ϕ50 – ϕ160

SKS EXTREME EXSKS 07 Type



- 6 κοπτικές αιχμές
- Πλακίδιο διπλής όψης
- Μεγάλη στιβαρότητα
- ap (max) = 2mm
- R-cam: R3.0
- Για μηχανήματα ISO50
- ϕ32 – ϕ80

SKS GII SKG/MSG Type



- 4 κοπτικές αιχμές
- Πλακίδιο μονής όψης
- Για μεγάλα βάθη κοπής
- ap (max) = 1.5 – 2.5mm
- R-cam: R2.0-4.0
- Για μηχανήματα ISO40-50
- ϕ25 – ϕ100

SKS EXTREME EXSKS 05 Type



- 6 κοπτικές αιχμές
- Πλακίδιο διπλής όψης
- Πολύπτερος σχεδιασμός
- ap (max) = 1.5mm
- R-cam: R2.5
- Για μηχανήματα ISO40-50
- ϕ20 – ϕ63

QM SERIES

Χαμηλή δύναμη κοπής
Πολύπτερος σχεδιασμός για αυξημένη παραγωγικότητα
Αποδοτικό ακόμα και σε μηχανήματα μικρής ιπποδύναμης
ap ≤ 1mm

QM MAX GII GMX/MXG Type



- 4 κοπτικές αιχμές
- Πλακίδιο διπλής όψης
- Για όλα τα υλικά -70HRC
- ap (max) = 1mm
- R-cam: R1.5
- Για μηχανήματα ISO40-ISO50
- ϕ16 – ϕ66

QM MAX QXP/MQX Type



- 2 κοπτικές αιχμές
- Πλακίδιο μονής όψης
- Πολλαπλών εφαρμογών
- ap (max) = 1mm
- R-cam: R1.5
- Για μηχανήματα ISO40-ISO50
- ϕ16 – ϕ66

QM MILL MPM/PME Type



- 2 κοπτικές αιχμές
- Πλακίδιο μονής όψης
- Για ξεχόνδρισμα-φινίρισμα
- ap (max) = 0,4mm
- R-cam: R1.0
- Για μηχανήματα ISO30-ISO40
- ϕ10 – ϕ32